



- 1 | Der Montagegrund muss staub- und fettfrei sein.
- 2 | Bringen Sie an der Rückseite je nach Schildgröße zwei bis vier Silikonpuffer an und ziehen Sie die Schutzfolie der Selbstklebebänder ab.
- 3 | Das Schild positionieren und an die Wand pressen. Der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.
- 4 | Bei der Schraubmontage müssen Senkkopfschrauben verwendet werden.

TEXTWECHSEL mittels Inbusschraubendreher



- 1 | Obere Torxschrauben mit Schraubendreher herausdrehen.
- 2 | Acrylglas und Texteinleger gemeinsam herausschieben.
- 3 | Texteinleger wechseln.
- 4 | Acrylglas mit Texteinleger gemeinsam einschieben. Achtung > die antireflektierende Seite muss vorne sein.
- 5 | Torxschrauben senkrecht ansetzen, einschrauben und nur leicht festziehen!

Bei neuen Schildern sind auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien angebracht.

Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.